



**Duschbodenelement aus PUR 120x120 cm
komplett mit Rinnenentwässerung und höhen-
verstellbarer Seitenblende**

Ablauf senkrecht

Art.-Nr. 1821.S **780,- €**

Ablauf waagrecht

Art.-Nr. 1821.W **780,- €**

- **Absolut wasserdicht und mit Schutz vor Überflutungen aufgrund der wannenartigen Ausbildung!**
- Duschbodenelement mit einseitigem Gefälle (ohne Gegengefälle)
- aus hochwertigem, FCKW-freiem, hoch verdichtetem und extra stabilem Polyurethan-Integral-Hartschaum (PUR)
- wärme- und schwitzwassergedämmt
- zum direkten Befliesen (verfliesungsfertig!)
- **Ablaufrinne mit komplett umlaufender, höhenverstellbarer Seitenblende aus Edelstahl. Für Belaghöhen von ca. 6 bis 18 mm.**
- mit Edelstahl-Ablaufabdeckung mit Ablaufuge (von oben geschlossen oder durch Umdrehen befliesbar)
- mit waagrecht oder senkrecht ablauf aus PUR
- mit neuem Geruchsverschluss aus hygienischem EPDM
- alle Einzelteile des Geruchsverschlusses sind leicht herausnehmbar und bequem zu reinigen!
- mit überstehender, montagefreundlicher Wandanschlussfolie, daher sichere Abdichtung an allen Übergängen (Boden/Boden, Boden/Wand)

Mehrpreis für Edelstahl-Abdeckrost »Design«

Art.-Nr. 1821.DD **300,- €**



Mehrpreis für Zuschnitt des Duschbodenelementes

Art.-Nr. 1821.Zu **210,- €**

passend zu Art.-Nr. 1821.S und 1821.W

Siehe auch Formblatt Sonderanfertigungen, Seite 58.

Technische Daten	
Maße	1200x1200x60 mm
Dichtstreifenüberstand	50 mm
Einbauhöhe senkrechter Ablauf	60 mm
Einbauhöhe waagerechter Ablauf	105 mm
Ablaufanschluss	DN 50 senkrecht/DN 40 waagrecht
Ablaufleistung	0,7 l/s (DN 50) / 0,7 l/s (DN 40)
Gefälle	ca. 1,3° / ≈2%
Fliesenhöhe	6–18 mm
Sperrwasserhöhe	40 mm



Die Innovation!

Durch die Verwendung von flexilem EPDM lassen sich Sperrwasserbehälter und Tauchrohr auch durch die kleinere Öffnung in der schlanken Ablaufrinne leicht entnehmen und gut reinigen!

Weitere Einbaubeispiele auf den Seiten 38–41!



Anwendungsbeispiel:
Duschbodenelement (Art.-Nr. 1821.S bzw. 1821.W)
mit Abdeckrost »Design« (Art.-Nr. 1821.DD)