

E-Kleindurchlauferhitzer MBX Shower von CLAGE

NEU!



■ Grumbach Fertigduschen

- 4 Grundtypen mit zahlreichen Ausstattungsvarianten.
- Schnell und einfach aufzustellen.
- Top Preis-Leistungsverhältnis, komplett und hochwertig eingerichtet.
- Bestehen aus hochwertigem Vollkunststoff (PS).
- Können in Rekordzeit und fast überall problemlos aufgestellt und angeschlossen werden.
- Benötigen nur einen Kalt-, einen Warm- und einen Abwasseranschluss. Fehlt der Warmwasseranschluss, können die Fertigduschen mit einem externen 25-l-Warmwasserspeicher oder **jetzt neu: mit einem E-Kleindurchlauferhitzer** geliefert werden. Fehlt der Abwasseranschluss, ist eine integrierte Abwasserpumpe lieferbar. Die Elektroteile sind jeweils ohne Demontage der Dusche von vorne zugänglich.

■ E-Kleindurchlauferhitzer MBX Shower

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (Übertischgerät) im Miniformat als Duschanlage mit Wandstange, Schlauch, verstellbarer Handbrause und Armatur.
- Die Heizleistung wird durch die Elektronik automatisch auf die perfekte Warmwassertemperatur geregelt, ein Mischen mit kaltem Wasser ist nicht mehr nötig.
- Die Auslauftemperatur ist auf 45°C voreingestellt und kann im Gerät zwischen 30°C und 45°C verstellt werden¹⁾.
- Blankdraht-Heizsystem IES[®] mit auswechselbarer Heizpatrone sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich.
- Netzleitung, Länge: ≤ 65 cm
- Kann auch per Tablet oder Smartphone (ab iOS 9²⁾ / Android-OS 4.4) gesteuert werden. (Hierfür ist ein FXE Funkadapter, ein CLAGE Home Server und die App „Smart Control“ erforderlich)
- Der Durchlauferhitzer zur MBX Shower-Duschanlage entspricht der Schutzart IP 25 und darf im Bereich **1** nach VDE 0100 Teil 701 installiert werden.
- **Die Rückwand der Fertigdusche ist für die Montage des MBX Shower entsprechend vorbereitet.**



Technische Daten E-Kleindurchlauferhitzer

	MBX 4 Shower	MBX 6 Shower	MBX 7 Shower
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 25 \text{ K}$ [l/min] (Temperaturerhöhung von z.B. 15°C auf 40°C)	2,5	3,3	3,7
Nennleistung [kW]	4,4	5,7	6,5
Nennspannung [1~ / N / PE 230 V AC]	Festanschluss	Festanschluss	
Nennspannung [2~ / PE 400 V AC]			Festanschluss
Nennstrom [A]	19	25	16
Erforderlicher Kabelquerschnitt [mm ²]	2,5	4,0	2,5
Prüfzeichen VDE GS & EMV / Schutzart	✓ / IP 25		

Grumbach Bestellnummern und Preise

	Best.-Nr.	EUR/Einheit
E-Kleindurchlauferhitzer MBX 4 Shower	905.4	585,-
E-Kleindurchlauferhitzer MBX 6 Shower	905.6	615,-
E-Kleindurchlauferhitzer MBX 7 Shower	905.7	645,-

1) Nur durch einen Fachmann auszuführen 2) iOS ist eine eingetragene Marke der Apple Inc.